

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 1 von 3



Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 2 von 3

Technische Daten:

Indice de protection IK	10
Compression audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC
Débit binaire audio	64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)
Largeur de canal	20 MHz
Couleur	Blanc
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Amélior. image	BLC / WDR / HLC / ROI
Video Content Analysis (VCA)	Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattendet baggage, Object removal, Audio exception detection
Technologie	Réseau
Forme	Dome
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Angle de visée vertical	18 – 53 °
Dimensions	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Alerte	Email, ABUS Link Station Push
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de présélections	300
Sortie audio	Oui
Entrée audio	Oui
Résolution	2MPx
Modes de résolution	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Niveaux utilisateurs	3

Capteur d'images	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Diaphragme	F1.5 – F2.7
Distance focale	2,8 – 12 mm
Poids brut	0,85 kg
Régime de volume (WRD)	120 dB
Plage de fréquences	2,4 – 2,4835 GHz
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Boîtier	Métal / Plastique
Angle de visée horizontal	33 – 101 °
Leds IR	Oui
Portée IR (jusqu'à)	20 m
Filtre pivotant IR	Oui
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Haut-parleur	No
Puissance absorbée	11,2 W
Résolution max.@fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25 fps
Température de fonctionnement max.	60 °C
Humidité de l'air max.	95 %
Microphone	Oui
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Éclairage minimum (couleur)	0,005 lx
Éclairage minimum (IR)	0 lx
Poids net	0,55 kg
Protocoles réseau	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Connexion réseau	RJ-45 10/100 Mbit/s
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Longueur d'onde optique	850 nm
Norme PoE	802.3af
Zones privées	24

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Élimination des bruits parasites	3D DNR
Indice de protection IP	66
Plage de pivotement / d'inclinaison	0° - 355°
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilité	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Alimentation électrique CC	12 V
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 256 GB, opt.)

Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Navigateurs supportés	IE11, MS Edge, Chrome, Firefox
Cryptage	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Compression vidéo	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Mémoire avant/après alarme	Oui / Oui
Équilibrage des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente