

Partager:



Onduleur Smart-UPS APC 750 VA, montage en rack/tour, 2U, écran LCD, 230 V, avec carte réseau

SMT750RMI2UNC



Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable



[Présentation du produit](#) [Caractéristiques techniques](#) [Documentation](#) [Téléchargement de logiciels](#) [Options](#)

Sortie

[Print Technical Specification](#)

Capacité de puissance de sortie	500Watts / 750VA
Puissance configurable max. (Watts)	500Watts / 750VA
Tension nominale de sortie	230V
Distorsion de la tension de sortie	Moins de 5 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)	50/60Hz +/- 3 Hz
Autres tensions de sortie	220, 240
Technologie	Line interactive
Type de forme d'onde	Sinusoïde
Connexions de sortie	(2) IEC Jumpers (Batteries de secours) (4) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
Temps de transfert	2ms typical

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Type de connexion en entrée	IEC-320 C14
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur	160 - 286V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur	151 - 302V
Autres tensions en entrée	220, 240

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche	
Temps de recharge typique	3heure(s)	
Autonomie de la batterie attendue (années)	3 - 5	
Quantité RBC™	1	
Capacité Batterie Volt Ampère Heure	168	
Autonomie	Vue graphique Temps de fonctionnement	Vue diagramme Temps de fonctionnement

Communication et gestion

Port (s) Interface	RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
Cartes SmartSlot™ pré-installées	AP9631

Panneau de contrôle d'état LCD multifonction	Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge, Console de contrôle et
Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence	En option
Parasurtenseur et filtrage	
Taux d'énergie de surintensité	459Joules
Physique	
Hauteur max.	89mm , 8.9cm
Largeur max.	432mm , 43.2cm
Profondeur max	406mm 40.6cm



Poids avec emballage	21.18kg
Hauteur de transport	241mm , 24.1cm
Largeur de transport	546mm , 54.6cm
Profondeur de transport	584mm , 58.4cm
Couleur	Black
Nbre d'unités par palette	16.0
Environnemental	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Altitude en fonctionnement	0-3000mètres
Température de stockage	-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %
Altitude de stockage	0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil	42.0dBA
Dissipation thermique en ligne	46.0BTU/h
Conformité	
Approbation	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Garantie standard	3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
Offre durable Etat	
RoHS	Conforme
REACH	REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Directive relative aux batteries	Conforme
Remarques relatives aux batteries	ts_Battery_Notes

Inscrivez-vous pour être informé des bonnes pratiques, nouvelles solutions and offres spéciales.



Email

OK

QUI SOMMES-NOUS ?

CONTACTEZ-NOUS

TROUVER UN REVENDEUR

Code postal/ZIP

TROUVER

Entrez le code clés

ALLEZ



[CONDITIONS GÉNÉRALES >](#)

[DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ >](#)

© 2016, APC by Schneider Electric

