



be quiet!®



PURE WINGS 2

OUTSTANDING RELIABILITY AND SILENT COOLING

140mm • 120mm • 92mm • 80mm

ANWENDUNGSBEREICHE

Home- und Office-PCs
Gaming- und Multimediasysteme
Optimal für den Einsatz auf Wasser- oder Luftkühlern
Anspruchsvolle Grafikanwendungen

HIGHLIGHTS

Sehr leiser Betrieb unter 20,2dB(A)
Luftstromoptimierte Lüfterblätter
Langlebige Rifle-Lager-Technologie
4-Pin PWM-Anschluss

Pure Wings 2 - Zuverlässige und leise Kühlung

Die Pure Wings 2 PWM Lüfter statten nicht nur den Einstiegsrechner mit der wohlbekannten und leisen be quiet! Kühlung aus, sondern sind gleichzeitig genauso gut für Gaming- und Multimediasysteme geeignet.

Highlights »

- Luftstromoptimierte Lüfterblätter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen bei gleichzeitiger Erhöhung des Luftstroms
- Selbst bei maximaler Auslastung bieten die Lüfter einen sehr leisen Betrieb
- Das langlebige Rifle-Lager ermöglicht eine Betriebslebensdauer von bis zu 80.000 Stunden
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Wasser- oder Luftkühlern
- Über die Pulsweitenmodulation (PWM) kann die Lüftergeschwindigkeit intelligent über 4-Pin-Lüfterregler gesteuert werden
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
- Drei Jahre Herstellergarantie

Pure Wings 2 PWM »

Höchste Zuverlässigkeit, geräuscharmer Betrieb und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Pure Wings 2 PWM Lüfter sind einzigartig in ihrer Klasse. Wenn es darum geht, die wohlbekannte und leise be quiet! Kühlung im PC einzusetzen, sind die Pure Wings 2 PWM einfach die perfekte Wahl.





PURE WINGS 2

OUTSTANDING RELIABILITY AND SILENT COOLING

Technische Daten >				
Lüftergröße (mm)	140	120	92	80
Artikelnummer	BL040	BL039	BL038	BL037
EAN Code	4260052184417	4260052184400	4260052184394	4260052184387
Abmessungen (L x B x H in mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	92 x 92 x 25	80 x 80 x 25
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM	1.000	1.500	1.900	1.900
Lautstärke (dB(A)) @ 100% PWM	19,8	20,2	19,6	19,2
Luftfördervolumen (cfm)	61,2	51,4	33,2	26,3
Luftdruck (mm/H2O)	0,76	1,25	1,65	1,85
Arbeitsspannungsbereich (Volt)	5-12	5-12	5-12	5-12
Leistungsaufnahme (W)	1,04	1,08	1,8	1,56
Maximalstrom (A)	0,09	0,09	0,15	0,13
Anschluss	4-Pin	4-Pin	4-Pin	4-Pin
Lebensdauer @ 25°C (Std)	bis zu 80.000	bis zu 80.000	bis zu 80.000	bis zu 80.000
Lieferumfang	Vier Befestigungsschrauben			




Hochwertige Motorsteuerung

Die hochwertige Motorsteuerung trägt zur Minimierung von elektronischen Geräuschen bei.

Kontakt >

Kostenlose Service-Hotline: 0800-0736-736
(Mo.-Fr. 9:00-17:30)

Mail: service@bequiet.com



Strömungsoptimierte Lüfterblätter

Die strömungsoptimierten Lüfterblätter sorgen für einen geräuscharmen Betrieb und erhöhten Luftdurchsatz.