

Delock Adaptateur USB Type-C™ vers 1 x Serial RS-232 D-Sub 9 broches mâles avec écrous, 2 m

Description

Cet adaptateur USB Type-C™ de Delock fournit une interface compatible RS-232 DB9 pour les imprimantes, instruments de mesure, contrôleurs, appareils IoT, etc.



2 m

N° produit 64196

EAN: 4043619641963

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle
 - 1 x serial DB9 mâle avec écrous
- Chipset : FTDI FT232RL
- Débit de données jusqu'à 460,8 Kbps
- Signaux : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 2 m
- Couleur : noir



Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Type-C™ à 1 x sériel
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.13 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

Interface

Sortie :	1 x série RS-232 DB9 mâle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Débit de données:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	2 m
Finition des broches:	plaquées or
Type de vis:	#4-40 UNC
Shielding:	double

Couleur:

noir

