

## Delock Répartiteur HDMI 1 entrée HDMI > 2 sorties HDMI 4K

### Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal HDMI provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers deux écrans connectés. Une connexion HDMI peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner deux moniteurs HDMI.



### Spécifications techniques

- Connecteur :  
Entrée :  
1 x HDMI-A femelle 19 broches  
1 x prise CC 5 V 2,1 x 5,5 mm  
Sortie :  
2 x HDMI-A Femelle 19 broches
- Spécification High Speed HDMI
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.3
- Témoin DEL
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Bande passante vidéo jusqu'à 340 MHz
- Consommation en puissance : maxi. 2,0 W
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 63 x 54 x 18 mm

### Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :  
Intérieur : ø env. 2,1 mm  
Extérieur : ø env. 5,5 mm  
Longueur : env. 9 mm

### Configuration système requise

- Port HDMI femelle libre
- Câble HDMI

### Contenu de l'emballage

- Répartiteur HDMI
- Câble alimentation USB
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

N° produit 87701

EAN: 4043619877010

Pays d'origine: China

Emballage: White Box



Image



General	
Spécifications techniques:	<b>standard</b> High Speed HDMI HDCP 1.3
Interface	
Sortie :	<b>standard</b> 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
Entrée :	<b>standard</b> 1 x HDMI-A femelle 19 broches 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	<b>standard</b> 3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	<b>standard</b> 340 MHz
Physical characteristics	
Housing colour:	<b>standard</b> noir
Housing material:	<b>standard</b> metal
Length:	<b>standard</b> 60 mm
Width:	<b>standard</b> 56 mm
Height:	<b>standard</b> 22 mm
Power supply	
Type:	<b>standard</b> Euro wall power supply
Input:	<b>standard</b> AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	<b>standard</b> 5 V / 1 A
Connector:	<b>standard</b> DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	<b>standard</b> 1 m