

Delock Répartiteur Displayport 1.2 1 entrée mini Displayport > 2 sorties Displayport 4K

Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal Displayport provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers deux écrans connectés. Une connexion mini Displayport peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner deux moniteurs Displayport. Les deux sorties sont compatibles double-mode (DP++), de sorte que des moniteurs HDMI ou DVI peuvent être connectés avec des adaptateurs appropriés.



ca. 30 cm

Note

Le produit est un corps Multi-Stream-Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de Displayport 1.2. Si un Mas OS est utilisé, la même image est affichée sur les deux ports (miroir), il n'est pas possible d'utiliser un port indépendamment de l'autre.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
Entrée :
1 x mini Displayport mâle 20 broches
Sortie :
2 x Displayport femelle 20 broches
- Chipset : STDP4320
- Spécification Displayport 1.2a
- Convertisseur actif, Concentrateur Single / Multi Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
Displayport 1.1 ou 1.2 Single Stream Transport (SST) :
jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (miroir)
Displayport 1.2 Multi Stream Transport (MST) :
jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz ou 3840 x 2160 @ 30 Hz (miroir ou étendu)
- La sortie Displayport prend en charge le double-mode DP++
- Prend en charge Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formats d'entrée audio : 7.1 canaux jusqu'à une fréquence d'échantillonnage de 192 kHz
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 30 cm
- Dimensions (LxHxP) : env. 100 x 67 x 23 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- Un port mini Displayport femelle libre

Contenu de l'emballage

- Répartiteur Displayport
- Mode d'emploi

N° produit 87695


EAN: 4043619876952

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box



Image





General	
Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2a
Interface	
Sortie :	2 x DisplayPort femelle 20 broches
Entrée :	1 x mini DisplayPort mâle 20 broches
Technical characteristics	
Chipset:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Housing material:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Length:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Couleur:	noir