

Delock Panneau frontal 3.5" USB 3.2 Gen 1, 1 USB Type-C™ + 2 USB Type-A + fente SD et Micro SD

Description

Ce panneau avant de Delock peut être installé dans une baie 3.5" d'ordinateur. Il est muni de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et d'un port USB 3.2 Gen 1 Type-C. Il sera connecté à la carte-mère intérieure via un port mâle.

Lecteur de carte intégré

De plus, le hub avec lecteur de carte intégré étend le PC d'une fente SD et Micro SD.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - externe :
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle
 - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x fente Micro SD
 - interne :
 - 1 x femelle 19 broches USB sur le câble
 - 1 x alimentation SATA 15 broches
- Chipset : VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
 1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Données du câble :
 - 1 x câble USB à 19 broches femelles, longueur env. 54 cm (sans connecteur)
- Cadre métallique de 3.5"
- Couleur : noir
- Branchement à chaud, Plug & Play

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec une embase libre USB à 19 broches
- Alimentation avec SATA 15 broches femelle

Contenu de l'emballage

- Panneau frontal de 3.5"
- Câble USB femelle à broches
- Vis
- Mode d'emploi

N° produit 64058

EAN: 4043619640584

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Facteur de forme :	3.5"
Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Externe:	1 x fente Micro SD 1 x fente SD 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse
Interne:	1 x femelle à 19 broches USB 3.0 1 x alimentation SATA 15 broches
Technical characteristics	
Débit de données:	USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gbps
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Couleur:	noir