Câble passif Thunderbolt 3, 0.8m

No.: 41558

Connecte les périphériques Thunderbolt 3 jusqu'à 40Gbit/s

Description

- Se connecte aux appareils Thunderbolt 3 et transfère des données avec des débits allant jusqu'à 40 Gbit/s.
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 5K ou dual 4K@60Hz
- Prise en charge Power Delivery jusqu'à 100 W
- Cascade jusqu'à 6 appareils Thunderbolt 3
- Garantie 2 ans

Le câble Thunderbolt 3 0.8m de LINDY fournit la spécification Thunderbolt 3 complète avec des taux de transfert de données jusqu'à 40 Gbit/s. Il est rétrocompatible et fournit jusqu'à 10 Gbit/s pour les périphériques USB 3.1. Il prend en charge la connexion d'un écran 5K ou de deux écrans 4K UHD pour un contraste et une profondeur de couleur stupéfiants.

La mise en réseau de liaison point à point jusqu'à 10 Gbit/s avec plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3 est également possible. Ce câble est certifié Thunderbolt et peut fournir 100W de puissance pour les appareils Thunderbolt 3 et USB Type C.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: Thunderbolt 3 USB Type C mâle
- Connecteur B: Thunderbolt 3 USB Type C mâle
- Matériau du boitier: PA46
- Revêtement du connecteur: Placage Nickel
- Matériau des broches: C7025
- Revêtement des broches: Placage Nickel
- Dimensions (approx.) LxPxH: 12.4x9.2x3.29mm (0.49x0.36x0.13in)

Détails du câble

- Longueur: 0.8m (2.6ft)
- Norme: Thunderbolt 3
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 4.6mm (0.18in)
- Matériau de la gaine: TPE
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 30AWG
- Blindage: Tresse en cuivre étamé, 85%

Spécifications

- Bande passante supportée: 40Gbit/s, bidirectionnel
- Résolution maximale: 4096x2160@120Hz, 5120x2880@60Hz
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
- Protocoles pris en charge:
    - PCIe 3.0 (4 voies)
    - DP 1.2 (8 voies)
- Caractéristiques spécifiques:
    - Mise en réseau Thunderbolt jusqu'à 10Gbit/s (Peer-to-Peer)
    - Cascade jusqu'à 6 appareils Thunderbolt
- Atténuation nominale: 100MHz -1 Db, 2.5GHz -2.6 Db, 5.0 GHz -4.5 Db, 10GHz-7.0dB, 15GHz -11 Db
- Rayon de courbure minimal: 12.5mm (0.49in)
- Température de fonctionnement: 0 - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20 - 85°C (-4°F - 185°F)

Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (Années): 10
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

Informations commerciales

- No.: 41558
- EAN: 4002888415583

© LINDY 2020