

erhalten hat. Die 45mm schlanke Bauform der S-Version garantiert nicht nur 100% Kompatibilität mit hohen RAM Modulen, sondern ermöglicht durch ein weiter optimiertes Design im

Zusammenspiel mit dem vollautomatisch über PWM regelbaren NF-F12 FocusedFlow™ Lüfter zugleich eine gegenüber der Vorgängerversion nochmals verbesserte Silent-Kühlleistung. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket durch das bewährte SecuFirm2™ Montagesystem, Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste und 6 Jahre Herstellergarantie.

LOGISTISCHE DATEN

Produktbezeichnung

Noctua NH-U12S

FAN-Nr

471612331494-3

UPC-Nr.

84243101430-6

Abmessungen (HxBxT)

158 x 125 x 45 mm

580 gr Garantie

6 Jahre

UVP

59.90 EUR

Verpackungseinheit (VPE)

12 Stk

Abmessungen / VPE (HxBxT)

445 x 355 x 470 mm

Gewicht / VPE 18.60 kg

LIEFERUMFANG

1x NH-U12S Kühlkörper 1x NF-F12 PWM Premium Lüfter 1x SecuFirm2™ Montage-Kit 1x NT-H1 High-End Wärmeleitpaste

1x Low-Noise Adapter (L.N.A.)

1x Installations-Kit für optionalen zw NF-F12 Premium Lüfter

Seine hervorragende Kühlleistung, exzellente Laufruhe und ausgezeichnete Kompatibilität machen den NH-U12S zu einer Premium-Lösung für höchste Ansprüche. Vielfach ausgezeichnete NH-U12 Serie

Der NH-U12S ist die neueste Version von Noctuas vielfach ausgezeichneten NH-U12 Kühlern. Die 2005 eingeführte NH-U Serie gilt als Klassiker der geräuschoptimierten Premium-Kühlung und hat mehr als 400 Auszeichnungen und Empfehlungen führender internationaler Hardware-Webseiten und Magazine erhalten.

#### NF-F12 120mm Focused Flow™ Lüfter

Der von über 150 Hardware-Publikationen und tausenden Enthusiasten empfohlene NF-F12 FocusedFlow™ Lüfter ist renommiert für seine Kombination von hervorragendem statischen Druck, exzellenter Kühler-Performance und erstaunlicher Laufruhe.

#### Anti-Vibrations Pads und Lüfterklammern für Doppellüfterbetrieb

Für Anwender, die durch einen zweiten NF-F12 Lüfter im Push/Pull-Betrieb noch bessere Leistung erzielen möchten, wird der NH-U12S mit speziellen Lüfterklammern und einem zusätzlichen Set Anti-Vibrations Pads ausgeliefert. Diese ermöglichen es, den hinteren Lüfter um 5mm abzusetzen und so im Doppellüfterbetrieb eine bessere Akustik zu erzielen.

### Maßgeschneidertes SecuFirm2™ Montagesystem

Noctuas SecuFirm2 ™ Montagesysteme haben sich zu einem Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Das SecuFirm2™ System des NH-U12S unterstützt Intel LGA115x (LGA1150, LGA1155, LGA1156), LGA2011 und AMD (AM3+, AM2+, FM1, FM2) und bietet auf allen aktuellen Sockeln perfekten Anpressdruck und maximalen Montagekomfort.

## 100% RAM Kompatibilität

Für Anwender, die durch einen zweiten NF-F12 Lüfter im Push/Pull-Betrieb noch bessere Leistung erzielen möchten, wird der NH-U12S mit speziellen Lüfterklammern und einem zusätzlichen Set Anti-Vibrations Pads ausgeliefert. Diese ermöglichen es, den hinteren Lüfter um 5mm abzusetzen und so im Doppellüfterbetrieb eine bessere Akustik zu erzielen.

#### PWM Unterstützung und Low-Noise Adapter

Der NF-F12 120mm Lüfter des NH-U12S unterstützt PWM für bequeme, vollautomatische Geschwindigkeitsregelung über das Mainboard. Überdies kann durch den mitgelieferten Low-Noise Adapter die Maximalgeschwindigkeit von 1500 auf 1200rpm reduziert werden, um einen noch leiseren Betrieb zu ermöglichen.

#### 6 Jahre Herstellergarantie

Noctua Produkte sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt auch der mitgelieferte NF-F12 über eine MTBF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und das gesamte NH-U12S Paket wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.

# SPEZIFIKATION DES KÜHLERS

Sockel-Kompatibilität	Intel LGA2011 (Square ILM)
	Intel LGA1156, LGA1155, LGA1150
	AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2
Abmessungen	158x125x45 mm
Abmessungen mit NF-F12 PWM	158x125x71 mm
Gewicht ohne Lüfter	580 gr
Gewicht mit NF-F12 PWM	755 gr
Material	Kupfer (Boden und Heat-Pipes)
	Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
Lüfter-Kompatibilität	120x120x25 mm

#### SPEZIFIKATIONEN DES LÜFTERS

#### Noctua NE E12 DWM

NOCIUU NT-F1Z FWM		
Abmessungen	120x120x25 mm	
Anschluss	4-pin PWM	
Lagertyp	SSO2-Bearing	
Blattgeometrie /Rahmentechnologie	Heptaperf™ / Focused Flow™	
Max. Leistungsaufnahme / Betriebsspannung	0.6 W / 12 V	
MTBF	> 150.000 h	
NE E12 DWW	Liiftar ahna Adantar	mit I NI A

NF-F12 PWM	Lüfter ohne Adapter	mit L.N.A.
Max. Umdrehungsgeschw. $(+/-10\%)$ Max.	1500 RPM	1200 RPM
Volumenstrom	93.4 m³/h	74.3 m³/h
Max. Geräuschentwicklung	22.4 dB(A)	22.4 dB(A)
Max. Statischer Druck	2.61 mmH <sub>2</sub> 0	1.83 mmH <sub>2</sub> 0
	-	-

