

# SÉRIE D'IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS MONOCHROMES TOUT-EN-UN, CONÇUES POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DES PETITS BUREAUX ET DES BUREAUX À DOMICILE



## Série i-SENSYS MF260 II

**Boostez votre petite ou moyenne entreprise grâce à ces imprimantes laser multifonctions noir et blanc compactes**

### Productivité

Optimisées pour offrir une impression à la fois précise et rapide. Malgré leur format compact, ces imprimantes sont robustes et affichent un design soigné. Elles peuvent imprimer jusqu'à 28 pages par minute. Leurs vitesses de numérisation sont également impressionnantes, avec une cadence de sortie recto couleur de 20 ppm.

### Efficacité

Parfois, l'installation de cartouches d'impression peut être un processus salissant et chronophage. Il n'en est rien avec les imprimantes de la série MF260 II, car celles-ci sont dotées de cartouches d'origine de Canon, ainsi que de la technologie de retrait automatique de l'opercule. Cette dernière rejette automatiquement l'opercule lors de l'installation d'une nouvelle cartouche, pour un remplacement plus propre et plus rapide.

### Sécurité

La vérification du système au démarrage protège l'appareil contre toute manipulation et tout accès non autorisé. La dernière version du logiciel de chiffrement protège le réseau. De plus, un nouveau guide des paramètres de sécurité vous aide à identifier rapidement le paramètre qui vous convient le mieux.



PRODUCTIVITÉ



CONNECTIVITÉ



EFFICACITÉ



POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE



SÉCURITÉ

### Connectivité

Fonctionnent sans fil avec les tablettes et les smartphones. Ces imprimantes prennent désormais en charge la solution d'impression universelle Microsoft, simplifiant la gestion de l'impression dans le cloud.

### Politique environnementale

Le programme de recyclage des cartouches Canon propose une méthode facile, gratuite et respectueuse de l'environnement pour recycler vos cartouches Canon usagées.

**Canon**

## PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



MF264dw II



MF267dw II

Télécopie		●
Vitesse d'impression A4	28 ppm	28 ppm
Écran	Écran tactile noir et blanc de 5 lignes	Écran tactile noir et blanc de 6 lignes
Vitesse de numérisation	20 ipm	20 ipm
Impression recto verso automatique	●	●
Connectivité au Cloud	Impression universelle de Microsoft	Impression universelle de Microsoft
Connectivité sans fil	Oui	Oui

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série i-SENSYS MF260 II

Type d'appareil	Laser monochrome	Grammages supportés	Cassette : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> Bac multifonctions : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m <sup>2</sup>
Fonctions disponibles	MF267dw II : impression, copie, numérisation et télécopie MF264dw II : impression, copie et numérisation	Impression recto verso	Automatique A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 à 105 g/m <sup>2</sup>
<b>IMPRIMANTE</b>		<b>INTERFACE ET LOGICIELS</b>	
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 28 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 17,8 ipm (A4)	Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Méthode d'impression	Impression monochrome par système à faisceau laser	Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.12 et ultérieures Linux <sup>4</sup>
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp	Protocole réseau	Impression : TCP/IP (L/PD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Temps de préchauffage	Env. 15 secondes maximum depuis la mise sous tension		Numérisation : Numérisation « Push » : fichier : SMB 3.0 (TCP/IP) Messagerie électronique/i-Fax : SMTP (envoi) Numérisation « Pull » : TCP/IP, USB
Temps de sortie de la première impression	Environ 5,2 secondes maximum		Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Langages d'impression	UFRII-LT, PCL 5e, PCL6		Sécurité : TLS 1.3, filtrage des adresses IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Polices	45 polices PCL		Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES)
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)		MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Outil d'indication d'état du toner
Mode économie d'encre	Oui		
Fonctions d'impression avancées	iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft	Gestion du logiciel et de l'imprimante	
<b>COPIEUR</b>		<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	
Vitesse de copie	Recto (A4) : jusqu'à 28 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 17,8 ppm	Volume d'impression mensuel recommandé	250 à 2500 pages par mois
Temps de sortie de la première copie	Env. 8,2 secondes maximum	Cycle de travail	30.000 pages par mois maximum <sup>6</sup>
Résolution de copie	Jusqu'à 600 × 600 ppp	Vitesse du processeur	1200 MHz
Modes de copie	Texte/Photo, Texte/Photo (Vitesse accélérée), Photo, Texte	Mémoire	256 Mo
Copie recto verso	Recto à recto verso (automatique)	Panneau de contrôle	MF267dw II : écran tactile LCD noir et blanc de 6 lignes MF264dw II : écran LCD noir et blanc de 5 lignes
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies	Dimensions avec bacs (L x P x H)	390 mm x 405 mm x 375 mm
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %	Espace requis pour l'installation (L x P x H)	435 mm x 620 mm x 645 mm
Autres caractéristiques	Collage des copies 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identité	Poids	Env. 12,9 kg
<b>SCANNER</b>		Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Type	Étalonnage des	Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp	Consommation	Maximum : environ 1240 W Impression active : env. 500 W En attente : environ 4,7 W Mode veille : environ 0,7 W Consommation électrique typique (TEC) : MF264dw II - 0,24 kWh/semaine MF267dw II - 0,25 kWh/semaine Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Vitesse de numérisation	Recto noir et blanc : 20 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 15 ipm (300 × 600 ppp)	Niveaux de bruit	Pression sonore <sup>7</sup> : En fonctionnement : 51 dB en impression En veille : inaudible Puissance sonore <sup>7</sup> : En fonctionnement : 69,1 dB max. en impression N/B En veille : N/A
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)	<b>CONSOMMABLES</b>	
Niveaux de gris	256 niveaux	Cartouches	Cartouche toner 051 (1700 pages <sup>9</sup> ) Cartouche toner 051H (4100 pages <sup>9</sup> ) Tambour 051 (23.000 pages <sup>9</sup> ) <sup>9</sup>
Compatibilité	TWAIN, WIA, ICA	<b>ACCESSOIRES/OPTIONS</b>	
Largeur de numérisation max.	215,9 mm	Éléments	MF267dw II : KIT TEL 6 (combiné téléphonique)
Numérisation vers messagerie	MF267dw II : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF		
Numérisation vers PC	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable <sup>2</sup>		
Numérisation vers le Cloud <sup>1</sup>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>		
iFAX			
<b>Télécopie</b>			
Débit du modem	<b>MF267DW II UNIQUEMENT</b> 33,6 kb/s (jusqu'à 3 secondes/page <sup>5</sup> )		
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondre, réception manuelle DRPD : sélection du fax		
Résolution télécopieur	Normal : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp		
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 256 pages <sup>5</sup>		
Numérotation rapide	Jusqu'à 104 numérotations		
Numérotation groupée/destinations	Max. 104 numérotations / Max. 50 destinations dans un seul groupe		
Diffusion séquentielle	114 destinations maximum		
Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sauvegarde avec mémoire flash)		
Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)		
Autres caractéristiques	Transfert de télécopie, Double accès, Réception à distance, Télécopie PC (émission uniquement), DRPD, ECM, Recomposition automatique, Rapports de télécopie, Rapports de résultats de télécopie, Rapports de gestion de télécopie		
<b>GESTION DES SUPPORTS</b>			
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique de documents		
Chargement papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions 1 feuille CAD de 35 feuilles		
Sortie papier	50 feuilles		
Types de supports	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier de luxe, étiquette, enveloppe		
Taille des supports	Cassette : A4, A5, A5 (Paysage), B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : 76 × 127 mm (min.) à 216 × 356 mm (max.) Bac multifonctions : A4, A5, A5 (paysage), B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : 76 × 127 mm (min.) à 216 × 356 mm (max.) Chargeur automatique de documents : A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Formats personnalisés (l × L) : 105 × 148 mm (min.) à 216 × 356 mm		

## Notes:

- Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, cependant le périphérique prend en charge les commandes PCL5e.
- Numérisation par MF Scan Utility
- Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business
- Prise en charge de l'impression et de la numérisation sous Linux
- En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779
- Selon la norme ISO/IEC 19752
- Imprimante livrée avec cartouche toner 051 (1700 pages) et tambour 051 (23.000 pages)

# SÉRIE D'IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS MONOCHROMES TOUT-EN-UN, CONÇUES POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DES PETITS BUREAUX ET DES BUREAUX À DOMICILE

## Série i-SENSYS MF260 II

Boostez votre petite ou moyenne entreprise  
grâce à ces imprimantes laser multifonctions  
noir et blanc compactes



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF264dw II	5938C017AA	4549292215540
i-SENSYS MF267dw II	5938C008AA	4549292215465

### ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Kit téléphone 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Kit téléphone 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

### CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche toner 051	2168C002AA	4549292105094
Cartouche toner 051H	2169C002AA	4549292088885
Tambour 051	2170C001AA	4549292088861

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V., 2022