



## Câble réseau Plat Gris Cat.6A U/FTP, 0.3m

No.: 47550

RJ45, M/M, 250MHz, 100% cuivre, 32AWG

### Description

- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6A U/FTP, plat
- Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
- Garantie 10 ans

Câble réseau plat U/FTP Cat.6A U/FTP avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500MHz doté d'un manchon anti-accroc et avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat 6A, pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 500MHz, blindé par feuille d'aluminium englobant toutes les paires (U/FTP). Conçu comme câble plat pour une utilisation dans des environnements où l'espace d'installation est restreint ou limité. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste avec un manchon anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.

La construction très flexible et très fine des câbles plats permet d'installer ces câbles dans des espaces restreints ou limités.

Couleurs disponibles: Noir, Gris, Blanc.

Longueurs disponibles: 0.3m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m.

### Détails techniques

#### Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
- Revêtement du connecteur: Nickel

- Matériau des broches: Laiton
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxlxH: 11x28x6mm (0.43x1.10x0.24in)

#### Détails du Câble

- Longueur: 0.3m (0.98ft)
- Couleur: Gris
- Type: Cat.6
- Diamètre de la gaine: 6.6x1.75mm (0.26x0.07in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: 100% cuivre
- Section des conducteurs: 32AWG
- Blindage: Feuille d'aluminium

#### Spécifications

- Bande passante supportée: 250MHz
- Atténuation nominale: 35.9dB/100m @250MHz
- Rayon de courbure minimal: 60mm (2.36in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Température de stockage: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

#### Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

#### Informations Commerciales

- No.: 47550
- EAN: 4002888475501

#### Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs:

- 47550 - 0.3m (0.98ft)
- 47551 - 1m (3.28ft)
- 47552 - 2m (6.56ft)
- 47553 - 3m (9.84ft)
- 47554 - 5m (16.44ft)
- 47555 - 10m (32.81ft)