

## Dock USB-C & USB-A - Station d'Accueil Universelle à Triple Écran DisplayPort & HDMI 4K 60Hz - 85W Power Delivery, 6x USB Hub, GbE, Audio - USB 3.1 Gen 2 10Gbps

N° de produit: DK31C3HDPDUE



Cette station d'accueil 10 Gbit/s USB-C Gen 2 transforme votre MacBook Pro, votre ordinateur portable Windows et votre Chromebook USB-C & Thunderbolt™ 3 en station de travail puissante. Une station d'accueil USB 3.2 Gen 2 Type-C offre tout ce dont vous avez besoin: des sorties vidéo HDMI et DisplayPort triples jusqu'à 4K 60 Hz, des ports périphériques 10 Gbit/s USB-C & USB-A en aval et une alimentation de 85 W. Les anciens pc portables USB-A sont pris en charge par le câble USB-C/USB-A hybride inclus.

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 avec prise en charge DP 1.4 et HDMI 2.0 HDR est le choix idéal pour une configuration à deux ou trois moniteurs. Elle prend en charge jusqu'à trois affichages 4K 60 Hz avec n'importe quelle combinaison de trois interfaces vidéo DisplayPort ou HDMI, sur des ordinateurs portables USB-C Gen 2 (avec prise en charge DP 1.4), MacBooks et ordinateurs portables Thunderbolt 3 basés sur Windows. Les anciens ordinateurs portables USB-A ne prennent en charge que la configuration à deux moniteurs.

Alimentez et chargez les ordinateurs portables & ultrabooks USB-C/Thunderbolt 3 avec un PD de 85 watts

Puissance de sortie supérieure, plus élevée que les autres stations d'accueil à trois moniteurs 10G USB-C. Chargez les smartphones et autres appareils à l'aide de deux ports

USB Charge Rapide BC 1.2 à l'avant pour les appareils USB-A et USB-C. Les ports de charge rapide permettent la charge continue, de sorte que les appareils se chargent, qu'un ordinateur portable hôte soit connecté ou pas.

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 est dotée de 6 ports USB en aval au total pour connecter des périphériques USB.

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbits/s)

- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbits/s)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbits/s)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbits/s)

Un port Gigabit Ethernet avec prise en charge PXE Boot et WoL ainsi qu'un port micro/casque stéréo TRRS à 4 positions sont également inclus.

Cette station d'accueil USB-C/USB-A dispose de nombreuses fonctionnalités de sécurité telles qu'un port hôte à verrouillage par vis qui inclut un câble USB-C/USB-A 2 en 1 d'1 m certifié, un K-slot pour un verrou d'ordinateur portable de type Kensington et des trous pour monter le dock sur le bureau ou au mur.

Le DK31C3HDPDUE comprend une application Windows® gratuite qui vous permet de mieux gérer la sécurité de votre réseau d'entreprise. Lorsque vous vous connectez à votre réseau via le port Ethernet de la station d'accueil, l'adresse MAC de l'ordinateur n'est généralement pas diffusée sur le réseau, car votre réseau ne voit que l'adresse MAC de la station d'accueil. Cependant, le logiciel de clonage ou le changeur d'adresses MAC StarTech.com permet à la station d'accueil USB-C d'utiliser l'usurpation d'adresses MAC de l'ordinateur portable Windows connecté plutôt que l'adresse MAC de la station d'accueil elle-même. Ainsi, vos administrateurs réseau bénéficient d'une visibilité totale sur chaque appareil du réseau et peuvent surveiller et limiter l'activité en conséquence. Pour demander l'accès à notre utilitaire de changement d'adresse MAC, veuillez contacter notre service d'assistance technique par téléphone, sur le chat en direct ou par e-mail.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

## Spécifications techniques

- CONFIGURATION MULTI-ÉCRANS: Ce dock USB 3.1 Gen 2 10 Gbit/s Type-C/A dispose de 3 ports DisplayPort 1.4 et 3 ports HDMI 2.0 avec HDR3 pour n'importe quelle combinaison de 2 ou 3 écrans (3 x 4K 60 Hz)
- PUISSANCE 85 W : alimenter et charger des pc portables/ultrabooks USB-C/Thunderbolt 3 comme Lenovo X1 Carbon, ThinkPad P series, Dell Latitude, Precision, XPS 15, HP Spectre, ZBook et MacBook Pro 16
- DOCK UNIVERSEL: station d'accueil hybride avec câble hôte USB-C/USB-A certifié USB-IF 2-en-1; Le verrouillage à vis du dock et câble empêche une déconnexion accidentelle; Compatible TB3
- HUB USB à 6 PORTS: 4 x USB-A (1 x 10 Gbit/s), 2 x USB-C (1 x 10 Gbit/s), avec 2 ports USB Charge Rapide BC 1.2 à l'avant (toujours activés); Max 5 Gbit/s pour les pc portables USB-C Gen 1 et USB-A

- FACILE A DEPLOYER : station d'accueil avec K-slot, câble 2-en-1 de 1 m, trous de montage et un changeur d'adresses MAC pour la gestion IT; Port Gigabit Ethernet et Audio; Windows, MacOS, Chrome OS

---

## Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	3
Nombre de ports	16
Prise en charge audio	Oui
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Type de bus	USB-C USB-C USB-A USB-A
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID du chipset	Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950

---

## Performance

Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
MTBF	40.841 h

---

## Connecteur(s)



Types de connecteur	HDMI
	DisplayPort
	Ethernet Gigabit
	USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s)
	USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s)
	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	3.5mm Stereo Female 4 pos
Connecteurs hôte	USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	MacOS X 10.6, Windows 10
--------------------------------------	--------------------------

---

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque	DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.
----------	--

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	85W
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2.5A
Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	7.5A



Type de prise M

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 50
Température de stockage	-20 to 70
Humidité	0 % à 95 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Black & Gray
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	9.2 in [23.3 cm]
Largeur du produit	3.3 in [84.0 mm]
Hauteur du produit	1.5 in [37.0 mm]
Poids du produit	14.2 oz [402.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	10.0 in [25.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	3.6 in [91.0 mm]
Poids brut	3.8 lb [1.7 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Station d'Accueil
	Câble de verrouillage à vis USB-C avec adaptateur USB-A
	Adaptateur d'alimentation universel (UE, R.-U.)



## Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

