



## DARK ROCK PRO TR4

**250W TDP**

### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Conçu pour le TR4 d'AMD uniquement  
Systèmes haut de gamme  
Postes de travail exigeants

### POINTS FORTS

Ventilateurs Silent Wings PWM presque inaudibles  
Caloducs perfectionnés en cuivre haute performance  
Ailettes de refroidissement optimisées et alvéolées  
Transfert de chaleur idéal grâce au revêtement noir en céramique

### Silence et performance, sans aucun compromis

La gamme de ventirads Dark Rock Pro TR4 offre d'impressionnantes performances de refroidissement jusqu'à 250W TDP et un fonctionnement pratiquement inaudible, un excellent choix pour les systèmes haut de gamme et les postes de travail exigeants.

#### Points forts »

- Conçu pour le TR4 d'AMD uniquement
- Ventilateurs Silent Wings avec mécanisme "Fluid Dynamic Bearing" et un moteur 6 pôles innovant
- Équilibre optimal entre refroidissement et silence même à plein régime
- Jusqu'à sept caloducs en cuivre haute performance pour une conductivité thermique maximale
- Des ailettes de refroidissement alvéolées pour une circulation d'air accrue
- Un revêtement spécial noir avec des particules de céramique permet un transfert de chaleur parfait
- Compatible avec un ventilateur supplémentaire de 120 mm; les clips sont inclus
- Kit d'installation noir pour un montage facile depuis la carte mère
- Élégante plaque supérieure en aluminium brossé avec finition découpe au diamant
- Garantie 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués par l'Allemagne

# DARK ROCK PRO TR4

Caractéristiques techniques du ventirad »	
Type	Dark Rock Pro TR4 Double-tower
Dimensions, avec ventilateur (L x l x h en mm)	163 x 136 x 146
Poids avec ventilateur (g)	1,180
Matériau des surfaces de refroidissement	Aluminium
Compatibilité	AMD™: TR4
Capacité maximale de refroidissement (W TDP)	250
Nombre de caloducs / diamètre (mm)	7/6
Niveau sonore (dB(A)) à 50 / 75 / 100%	12.8 / 17.9 / 24.3
Caractéristiques du ventilateur »	
Type	Dark Rock Pro TR4 Front: Silent Wings 3 PWM / Inner: Silent Wings PWM
Dimensions (mm)	Front: 120 x 120 x 25 / Inner: 135 x 135 x 22
Technologie du moteur	6 pôles
Mécanisme	FDB
Vitesse de rotation (rpm) à 100% PWM	Front: 1,500 / Inner: 1,200
Courant absorbé (A)	0.08 / 0.08
Connecteur	4-pin PWM
Durée (h)	300,000
Accessories	Pâte thermique, kit de montage pour AMD™ TR4, Câble Y, manuel d'utilisation (EN, DE, FR, PL, ES, RU)

**Contact »**
**be quiet! siège social**

Listan GmbH  
Biedenkamp 3A  
21509 Glinde  
Germany

Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44

Du lundi au vendredi  
entre 09h00 et 17h30 CET

e-mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)

Visitez la page contact de notre site internet  
[bequiet.com](http://bequiet.com) pour les informations locales  
plus détaillées.

**Certifications »**
